

Stomacher® 3500 and 3500 Biowasher

Gebrauchsanweisung

7.3.2 Produkte für den EU-Markt und Großbritannien

Modell	Sttomacher® 3500 and 3500 Biowasher
Kat.-Nr.	3500: 3500/000/EU and 3500/000/UK 3500 Biowasher: 3500/001/EU and 3500/001/UK
Abmessungen	480 mm (B) x 480 mm (T) x 445 mm (H) (unverpackt)
Gewicht	36 kg (unverpackt)
Versorgungsspannung	220–250 V
Netzfrequenz	50–60 Hz
Obere Sicherung des Steckers	F 5 A (nur für Netzkabel in GB)
Netzeingangssicherungen*	T 1,0 A 250 V 5 x 20 mm, Abschaltleistung: 35 A bei 250 V
Trafosicherung*	T 250 mA 250 V 5 x 20 mm, Abschaltleistung: 35 A bei 250 V
Platinensicherung*	F 2,5 A 250 V 5 x 20 mm, Abschaltleistung: 100 A bei 250 V
Isolierung	Klasse 1 (geerdet)
Installation	Überspannungskategorie II
Umweltbelastung	Verunreinigungsgrad 2
Betriebsart	Kontinuierlich (Dauerbetrieb)
Nennlast	120 W
Abmessungen der Einwegbeutel	380 mm x 508 mm
Empfohlene Mindestkapazität	1.000 ml
Empfohlene Maximalkapazität	3.500 ml
Empfohlene Maximaltemperatur für Proben	60 °C
Empfohlener Raumtemperaturbereich für den Betrieb	10–35 °C
Empfohlener relativer Luftfeuchtigkeitsbereich für den Betrieb	10–89 %
Feste Zeitgebereinstellungen	30 Sekunden (±5 %) 60 Sekunden (±5 %) 120 Sekunden (±5 %) Kontinuierlich (Dauerbetrieb)
Schaufelgeschwindigkeiten ohne Last (bei nominal 20 °C)	125 UpM (±5 %) LOW 150 UpM (±5 %) NORM 175 UpM (±5 %) HIGH
Schaufelspiel	0-20mm

* Nur diese oder gleichwertige UL-approbierte Sicherungen dürfen verwendet werden.