

Stomacher® 3500 Thermo

Gebrauchsanweisung

8.3.2 Produkte für den EU-Markt und Großbritannien

Modell	Stomacher® 3500 Thermo
Kat.-Nr.	3500/002/EU and 3500/002/UK
Abmessungen	480 mm (B) x 480 mm (T) x 520 mm (H) (unverpackt)
Gewicht	40 kg (unverpackt)
Versorgungsspannung	220–250 V
Netzfrequenz	50–60 Hz
Obere Sicherung des Steckers	F 5 A (nur für Netzkabel in GB)
Netzeingangssicherungen*	T 3,15 A 250 V 5 x 20 mm, Abschaltleistung: 35 A bei 250 V
Motortrafosicherung*	T 250 mA 250 V 5 x 20 mm, Abschaltleistung: 35 A bei 250 V
Heizungstrafosicherung*	T 10 A 250 V 5 x 20 mm, Abschaltleistung: 100 A bei 250 V
Platinensicherung*	6,3 A 250 V, HRC-Keramik, 5 x 20 mm, Abschaltleistung: 100 A bei 250 V
Isolierung	Klasse 1 (geerdet)
Installation	Überspannungskategorie II
Umweltbelastung	Verunreinigungsgrad 2
Betriebsart	Kontinuierlich (Dauerbetrieb)
Nennlast	420 W (hiervon entfallen auf die Heizung 300 W)
Abmessungen der Einwegbeutel	380 mm x 508 mm
Empfohlene Mindestkapazität	1.000 ml
Empfohlene Maximalkapazität	3.500 ml
Variabler Temperaturbereich der Heizung	20–50 °C
Empfohlener Raumtemperaturbereich für den Betrieb	10–35 °C
Empfohlener relativer Luftfeuchtigkeitsbereich für den Betrieb	10–89 %
Variable Zeitgebereinstellungen	0 bis 59 Minuten, 59 Sekunden oder Kontinuierlich (Dauerbetrieb)
Schaufelgeschwindigkeiten ohne Last (bei nominal 20 °C)	125 UpM (±5 %) LOW 150 UpM (±5 %) NORM 175 UpM (±5 %) HIGH
Schaufelspiel	0–20 mm

* Nur diese oder gleichwertige UL-approbierte Sicherungen dürfen verwendet werden.