

Stomacher® 400 Circulator

Mode d'emploi

6.3 Spécifications

6.3.1 Produit US

Modèle	Stomacher® 400 Circulator
Référence	0400/001/AJ
Dimensions	330 mm (L) x 355 mm (P) x 300 mm (H) (déballé)
Poids	23 kg (déballé)
Alimentation	100-120 V
Fréquence	50-60 Hz
Fusibles*	T 2,0 A 250 V 5 x 20 mm, capacité de coupure : 100 A @ 250 V
Fusible du transformateur*	T 250 mA 250 V 5 x 20 mm, capacité de coupure : 35 A @ 250 V
Fusible de carte de circuit imprimé*	F 2,5 A 250 V 5 x 20 mm, capacité de coupure : 100 A @ 250 V
Isolation	Classe 1 (mise à la terre)
Installation	Surtension catégorie II
Pollution	Niveau de pollution 2
Cycle de service	Continu
Charge nominale	140 W
Taille des poches jetables	177 mm x 304 mm
Capacité minimale recommandée	80 ml
Capacité maximale recommandée	400 ml
Température maximale recommandée pour les échantillons	60 °C
Plage de température ambiante de fonctionnement recommandée	10-35 °C
Plage d'humidité relative de fonctionnement recommandée	10-89%
Paramètres ajustables du minuteur	0 secondes - 99 minutes 59 secondes (±5 %)
Vitesse des palettes de charge (@ nominale 20 °C)	200 tr/m (±5 %) 230 tr/m (±5 %) 260 tr/m (±5 %)
Jeu des palettes	0-10mm

* Seuls ces fusibles agréés UL ou équivalents doivent être utilisés.